

Tennant 5680

De Tennant 5680 is zeer eenvoudig te bedienen met de éénknopsbediening en voorzien van unieke kwaliteitskenmerken.

Met de Tennant 5680 kunt u schoonmaken op plaatsen die voor de meeste schrobzuig-machines onbereikbaar zijn. Kortom de 5680 is ontworpen om in de meest veeleisende situaties optimaal te presteren. De machine is ook verkrijgbaar met Tennant's FaST-technologie (schuim-schrobtechnologie).



Kenmerken

- Het hoge toerental van de borstels, borsteldruk en zuigkracht in combinatie met hoge werksnelheid geven een uitstekende prestatie
- FaST: Schuim-schrobtechnologie
- Verstelbare borsteldruk
- Quick-Train™ bedieningsknop

Voordelen

- Uitstekende prestatie
- Tot 30% meer productiviteit, tot 30% kostbesparing en 95% besparing op water en reinigingsmiddel en 100% tevredenheid in schoonmaakresultaat
- Voor strippen en schrobben
- Eenvoudig 4-staps schema op het bedieningspaneel

Toepassingen

- Retail
- Gezondheidszorg
- Schoonmaakbedrijven



Lage ophanging van de borstels/pads



Eenvoudige bediening



Pad/borstel zonder gereedschap te verwisselen



Machine in actie



TECHNISCHE SPECIFICATIES 5680

		70cm	80cm
Machine Afmetingen			
Werkbreedte (schrobbpad)	cm	70	80
Dweilrubber breedte	cm	95	107
Afmetingen (lxbxh)	cm	162,5x76x109	162,5x86x109
Machinegewicht (netto)	kg	185	185
Reinigingssysteem			
Capaciteit - theoretisch (max)	m ² /u	3500	4000
Capaciteit- praktisch (max)	m ² /u	1625	1875
Aantal borstels/pads	stuks	2	2
Diameter schijfborstels/pads	cm	36	41
Borstelaangedreven	ja/nee	nee	nee
Wielaaangedreven	ja/nee	ja	ja
Borsteldruk	g/cm ²	30 or 59	30 or 59
Borsteldruk	kg	45 or 90	45 or 90
Opnamesysteem			
Luchtverplaatsing	l/s	31	31
Waterkolom	kPa	18	18
Praktische capaciteit schoonwatertank	L	114	114
Praktische capaciteit opnametank	L	114	114
Aandrijfsysteem			
Energiebron		batterij 36V	batterij 36V
Opgenomen vermogen	W	2090 (STD)	2090 (STD)
		2160 (FaST)	2160 (FaST)
Beschermingsklasse	I/II/III	III	III
Geluidsniveau (DIN45635)	dB(A)	75-78	75-78
Uitvoering			
ES	ja/nee	nee	nee
FaST	ja/nee	ja	ja
Cilindrisch/Schijf		schijf	schijf
Aandrijving			
Transportsnelheid	km/h	5	5
Werksnelheid	km/h	2,5	2,5
Hellingshoek	%	14	14
Draaicirkel	cm	170	170

Uitvoeringen

- 70cm schijf standaard
- 70cm schijf FaST
- 80cm schijf standaard
- 80cm schijf FaST

De hierboven genoemde FaST uitvoeringen zijn inclusief 1 FaST-PAK™ (2-liter reinigingsmiddel)

Toebehoren


- Borstels (schijf) • Pads • Padhouders • Batterijen • Lader • Conventioneel of FaST reinigingsmiddel

Opties

- Laag voltage batterijbescherming

Garantie

24 Maanden op onderdelen en 12 maanden op arbeid.



994972-12/04

TENNANT NV

Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6 5400 AA Uden
NEDERLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennantco.com

TENNANT BENELUX

Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerpen
BELGIË
Tel: 0032-3 217 94 11
Fax: 0032-3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com



Creating a cleaner, safer world™