

PRODUCTSPECIFICATIES - T500e



Productspecificaties

FUNCTIE	650 mm schijf	700 mm schijf	800 mm schijf	700 mm cilindrisch	700 mm orbitaal
Productiviteit (per uur) Theoretisch maximum	3.382 m²/uur	3.642 m²/uur	4.162 m²/uur	3.642 m²/uur	2.861 m²/uur
Geschatte dekking* - Conventioneel	2.432 m²/uur	2.635 m²/uur	3.040 m²/uur	2.635 m²/uur	2.070 m²/uur
Geschatte dekking* - ec-H2O NanoClean™	2.734 m²/uur	2.800 m²/uur	3.231 m²/uur	2.800 m²/uur	2.200 m²/uur
BORSTELAANDRIJFSYSTEEM					
Schrobmotor	2x 24 VDC, 0,75 hp / 0,55 Kw	2x 24 VDC, 0,75 hp / 0,55 kW	2x 24 VDC, 0,75 hp / 0,55 kW	2x 24 VDC, 0,63 hp / 0,47 kW	24 VDC, 0,75 hp / 0,55 kW
Borstelpad RPM	220 RPM	220 RPM	220 RPM	1500 RPM	2200 PRM
Neerwaartse borsteldruk	Laag: 29,5 kg hoog: 54,5 kg	laag: 32 kg hoog: 54,5 kg	laag: 34 kg hoog: 54,5 kg	laag: 38,5 kg hoog: 54,5 kg	laag: 50 kg hoog: 77 kg
OPLOSSINGS-/OPVANGSYSTEEM					
Capaciteit schoonwatertank	85 liter				
Capaciteit vuilwatertank	102 liter				
Zuigmotor	24 VDC, 0,46 hp / 0,34 kW				
Zuigwaterkolom	864 mm				
REINIGINGSTECHNOLOGIE					
Conventioneel	Standaard				
ec-H2O NanoClean	Optioneel				
ACCUSYSTEEM					
Systeemvoltage	24 Volt				
Accusoorten - 4 vereist Nat 210AH C/5 Sealed AGM 180AH C/5	Optioneel Optioneel				
Loopduur accu - Nat 210AH C/5 (tot x uur)**	4,3	4,3	4	3,4	3,8
Interne of externe lader	Optioneel				
Smart-Fill™ Tankcapaciteit automatisch accuwater bijvullen (Optioneel)	2,5 liter				

PRODUCTSPECIFICATIES - T500e



AANDRIJFSYSTEEM					
Schrobsnelheid	5,0 km/uur				Lage en medium neerwaartse druk: 4,0 km/u Hoge neerwaartse druk: 3,7 km/u
Rijsnelheid	5,5 km/u				
FUNCTIE	650 mm schijf	700 mm schijf	800 mm schijf	700 mm cilindrisch	700 mm orbitaal
MACHINESPECIFICATIES					
Lengte	1486 mm	1501 mm	1552 mm	1501 mm	1486 mm
Breedte	700 mm	750 mm	850 mm	780 mm	710 mm
Hoogte	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Vloerwisserbreedte	973 mm	1049 mm	1234 mm	1234 mm	1049 mm
Vrije draaicirkel	1499 mm	1514 mm	1565 mm	1514 mm	1499 mm
Gewicht (zonder accu's)	145 kg	150 kg	161 kg	168 kg	168 kg
Gewicht (incl. accu's)	277 kg	281 kg	293 kg	299 kg	299 kg
MTG	363 kg	367 kg	379 kg	386 Kg	386 Kg
T500e Vloeistoftoevoer	650 mm schijf	700 mm schijf	800 mm schijf	700m cil	700 mm orbitaal
Vloeistoftoevoer voor conventioneel schrobben	Laag: 1,14 liter/min med: 1,33 liter/min hoog: 1,90 liter/min	laag: 1,14 liter/min med: 1,33 liter/min hoog: 1,90 liter/min	laag: 1,14 liter/min med: 1,33 liter/min hoog: 1,90 liter/min	laag: 1,14 liter/min med: 1,33 liter/min hoog: 1,90 liter/min	laag: 1,14 liter/min med: 1,33 liter/min hoog: 1,90 liter/min
Vloeistofdosing ec H2O NanoClean	laag: 0,57 liter/min med: 0,84 liter/min hoog: 1,14 liter/min	laag: 0,84 liter/min med: 1,25 liter/min hoog: 1,67 liter/min	laag: 0,84 liter/min med: 1,25 liter/min hoog: 1,67 liter/min	laag: 0,84 liter/min med: 1,25 liter/min hoog: 1,67 liter/min	laag: 0,84 liter/min med: 1,25 liter/min hoog: 1,67 liter/min
* Geschatte dekking maakt gebruik van de praktische snelheid en tijdstandaards legen/vullen uit het 2004 ISSA Reinigingstijdenhandboek. **Tot draaitijden zijn gebaseerd op doorlopend schrobben, 260AH accu's, lage neerwaartse druk, ec-H2O uit. ***Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufactures (AACEM) en OSHA.. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.					